

# STORK 2 Elettrico X-tail



Tutte le misure riportate sono in **millimetri**

Motorizzazione: Hacker B40 10L ridotto 4,4:1 + Pale 15 x 9,5 CFK Graupner + Ogiva 38mm

Regolatore: Hyperion 80 Amp SBEC

**Baricentro:** 104 dal B.E

**Gancio:** Misura del retro del gancio dal B.E

Escursioni	
Alettoni:	14
	-7
Elevatore:	10
	-10
Direzionale:	20
	-20

in su  
in giù

	Flappature:		
	Flap	Alettoni	Elevatore
Start			
Speed	2	Pari ai flap	0,5
Termica/float	-3	Pari ai flap	-0,5
Termica 2	-5	-1,5	-0,5

	Flap	Alettoni	Elevatore
Freni	-68	20	-8

Snap Flap		Flap	Alettoni	Elevatore
	Volo normale		-3	-1
Speed		-3	-1	-15

**Abbinamento alettoni/direzionale:** 10 mm direzionale

<b>Pesi:</b>	Tip sx con servo S3150	270g
	Tip dx con servo S3150	269g
	Centrale con 2 servi S3150 + cablaggi	658g
	Baionette ali	32g
	Fuso + 2 servi + motore/regolatore/elica	754g
	Pianetti con baionette	55g
	Batteria 3celle Lipo Hyperion 3300mA	282g

2320g in O.D.V