

Club Thunder Tiger Innovator X INNOVATOR PC Software

File (F) Aiuto

Cambio modo: PC TX Trasmmissione dati: Elicottero Simulatore File Lettura dati: Elicottero Simulatore File Simulatore USB: Start Riconnettere Fine

Nome file: PCS-Nor-Hov-0001

Settaggio Controllo settaggio Dati di volo **Allarme**

Display allarme **Settaggio allarme**

**Errore di corrente**

Corrente iniziale: 2,0 A e più Motore non parte

Corrente massima: 45,0 A Stop motore

3 sec. o più Inibito

**Controllo errore**

Non dare motore prima del collegamento delle batterie Motore non parte

**Stato di carica della batteria**

Voltaggio: 10,6 V e meno

Capacità di consumo: 1300 mAh e più Potenza bassa: 10 %

Tempo: 7,0 minimo Inibito

**Comunicazione fallita**

Segnale fallito: Stop motore

**Degradazione segnale**

large Fail safe motore Uscita: 0 %

Segnalazione interferenze: Hold canali

**Errore temperatura**

Limite di settaggio della temperatura batteria: 80 gradi C e più stop motore

Settaggio di sicurezza temperatura batteria: 70 gradi C e più Potenza bassa: 10 %

10 gradi C in aumento Inibito

**Errore voltaggio**

Voltaggio iniziale: 12,2 V e meno motore non parte

Voltaggio minimo: 8,0 V e sotto Stop motore

Riconoscimento ID batteria: Motore non parte

**Errore temperatura regolatore di giri**

80 gradi C e più Potenza bassa: 10 %

10 gradi C in aumento Inibito

Windows taskbar: hp, 14.46, 19/05/2015